

AirON 無線充電板



AirON產品特色

- 相容於AirFuel/A4WP 規格，可同時為兩支帶有AirFuel/A4WP無線充電接收器裝置充電
- 依充電區及輸出功率大小，可同時為不同裝置充電
- 無需對位，只要放置於充電區域即可開始充電
- 可配掛於桌面下，直接對桌面上之裝置進行無線充電，充電距離可達3公分
- 具實用性及安全性，無線充電時手機不發燙
- 可省去手機充電線，保持桌面美觀整潔
- 可使電池維持在高電量，降低電池容易死機的疑慮
- 外殼採高質量防火耐高溫材料製造，安全可靠
- 內置過電壓、過電流及短路保護裝置，可有效保護所充電的裝置及傳輸器
- 符合CE/FCC/NCC認證

生活可以更輕鬆自在

「手機又沒電了！」，在高度資訊化的現代社會，手持裝置改變了人們的生活模式與習慣，即使是在睡覺、開車、開會等情況下，手機郵件，社交軟體等都是「不可抗拒的召喚」。害怕重要時刻手持裝置沒電，總要隨身攜帶多條充電線或行動電源等著對電池充電就變成是一件普遍惱人的事情，所幸無線充電卻可讓「充電」這件事變得簡單，也讓我們的生活更輕鬆自在。

不受限使用空間 享受價值體驗

無線充電分為充電器 (Tx) 和接收器 (Rx) 兩段，充電器指提供電力的充電板，接收器則指手錶、手機、平板電腦、NB等接受電源的產品；接收器除嵌入無線充電接收型式外，多以配件型式存在，例如手機背蓋、充電貼片、適配器(Dongle)等。AirON無線充電板使用磁共振技術，賦予使用者更寬廣的無線充電距離，Rx與Tx無須精確對準即可充電，並可一次同時充電多台裝置，大大提升無線充電情境的使用性與空間彈性。



AirOn產品種類



AirON產品規格

充電板型式	桌上型	桌下型	接收器型式	手機背蓋	充電貼片	適配器
產品型號	T16A (OTT)	T16A (UTT)	產品型號	3401XA	3401XP	3401XD
輸入	DC 18V, 1A		輸入	/3401XA Plus		
輸出	16W		輸出	DC 5V, 1A		
傳輸頻率	6.78MHz		輸出	6W		
充電距離	5mm ~ 15mm	15mm ~ 30mm	傳輸頻率	6.78Mz		
工作溫度	0 ~ 55° C		工作溫度	0 ~ 50°		
尺寸	187 x196 x 23mm	187 x196 x 23mm	連接頭類型	iPhone 6s	Mfi/MicroUSB	Mfi/MicroUSB
重量	395g		連接頭類型	/iPhone 6s+	/Type C	/Type C
認證	FCC/CE/NCC		認證	FCC/CE/NCC		



長葆工業有限公司
www.chang-bao.com.tw

台北市中山區南京東路三段28號9樓
電話：(02) 2506-2297
傳真：(02) 2506-2141

高雄市仁武區考潭里新興巷239-2號
電話：(07) 373-6968
傳真：(07) 374-9473